



Эксклюзивный дистрибьютор  
завода-изготовителя продукции



СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Прайс-лист от 27.01.2026

## ПОДВИЖНЫЕ (СКОЛЬЗЯЩИЕ) ОПОРЫ hortum® (СО)

для трубопроводов внутренних инженерных систем

7 лет  
Гарантия



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  
СКИДКИ!

### СО М8 15-50 hortum Подвижные (скользящие) опоры одинарные для трубопроводов DN 15-50

Комплект: опора М8 15-50 hortum - 1 шт, анкерные болты 10x45-50 (М8) - 2шт, гайка М8 - 2шт, хомут металлический в зависимости от необходимого диаметра-1шт, шпилька М8 - 1шт, инструкция по сборке – 1 шт.

№	Артикул	Изображение	Наименование	Наличие/заказ	Цена, руб. с НДС 22%
1	0890015/1		СО М8 15 hortum	наличие	3 305
2	0890020/1		СО М8 20 hortum	наличие	3 314
3	0890025/1		СО М8 25 hortum	наличие	3 322
4	0890032/1		СО М8 32 hortum	наличие	3 360
5	0890040/1		СО М8 40 hortum	наличие	3 360
6	0890050/1		СО М8 50 hortum	наличие	3 420

### СО М10 65-125 hortum Подвижные (скользящие) опоры двойные для трубопроводов DN 65-125

Комплект: опора М10 65-125 hortum - 1 шт, анкерные болты 10x45-50 (М8) - 2шт, гайка М10 - 4шт, хомут металлический в зависимости от необходимого диаметра, шпилька М10 - 2шт\*, инструкция по сборке – 1 шт.

7	0890065/1		СО М10 65 hortum (без шпилек)	наличие/под заказ	под запрос
8	0890080/1		СО М10 80 hortum (без шпилек)	наличие/под заказ	под запрос
10	0890100/1		СО М10 100 hortum (без шпилек)	наличие/под заказ	под запрос
11	0890125/1		СО М10 125 hortum (без шпилек)	наличие/под заказ	под запрос
12	0520065-100/Ш		Шпилька резьбовая М10 1000мм	наличие/под заказ	под запрос

\*Для удобства шпильки для Ду 65-125 поставляем отдельной номенклатурой, далее Заказчик подрезает её под нужный размер. Для ориентира: на одну опору требуется 2 шпильки по 180-200 мм, то есть на одну опору необходимо около 400мм. Мы можем нарезать шпильку под ваш размер, для этого при оформлении заявки Вам необходимо указать требуемую длину.

#### Основные функции подвижных (скользящих) опор:

**Фиксация стояка:** увеличивают жесткость трубопровода, обеспечивая его прямолинейное удлинение.  
**Передача усилий:** направляют нагрузку от теплового расширения трубопровода на компенсатор, вызывая его сжатие.  
**Защита от вибраций:** минимизируют вибрационное воздействие и предотвращают повреждение труб от внешних нагрузок.

#### Преимущества подвижных опор hortum:

- Резиновое уплотнение в комплекте;
- Плавное и бесшумное перемещение по направляющим;
- Гибкий монтаж: возможность установки с большим путем перемещения;
- Компактная конструкция: удобство монтажа даже в ограниченном пространстве;
- Износостойкий скользящий "башмак": долговечность и устойчивость к нагрузкам.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
"ПОД КЛЮЧ"

Компания "Хортум" бесплатно предоставляет техническую поддержку, консультацию расстановки и подбора сильфонных компенсаторов и опор в соответствии с техническим заданием проекта Заказчика

## Прайс-лист действителен с 27.01.2026г.







*Мы сохраняем цены доступными для клиентов, обеспечивая при этом высокое качество продукции.  
Для постоянных покупателей и крупных заказов предусмотрены специальные скидки.  
Мы всегда открыты к обсуждению условий сотрудничества.*

Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Отдел продаж: 8-800-222-61-02 (звонок бесплатный)

WhatsApp/Viber: +7 916 350-52-56; Эл.почта: zakaz@kompensator.me



### В чем ценность изделий hortum?

<b>100% СООТВЕТСВИЕ СТАЛЕЙ</b>	100% соответствие сталеЙ. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
<b>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА</b>	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жёсткость, контроль массы, основных размеров.	
<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>	На каждое изделие (партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации.	
<b>ГАРАНТИЯ</b>	На каждое изделие наносится идентификационный номер лазерным или ударным способом, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
<b>ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ</b>	Разработаны схемы монтажа. Имеется служба технической поддержки.	
<b>ДОЛГОВЕЧНОСТЬ</b>	Применение покрытия с антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	

### Информационный блок о награждениях продукции hortum

Изделия завода НПП "Хортум" ежегодно участвуют и занимают призовые места в конкурсах качества продукции. Для покупателей самым наглядным подтверждением высокого качества становятся почётные знаки (логотипы конкурса), которые победителям можно наносить на упаковку и размещать в документации. Таким образом подчеркивая добросовестность, ответственность и высокое качество товара, подтвержденное независимыми экспертами государственных учреждений. Дипломы конкурса подтверждают высокое качество продукции hortum. Оно контролируется собственной аттестованной испытательной лабораторией на предприятии, все производственные процессы организованы в соответствии с сертифицированной системой менеджмента качества.

#### НАГРАДЫ

<p>Продукция hortum была отмечена высшими наградами всероссийского конкурс качества продукции «100 лучших товаров России» с 2019 по 2025 годы</p>	<p>Логотипы</p> 
	<p>Логотип</p> 
<p>Продукция hortum была отмечена высшими наградами регионального конкурса качества продукции «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» с 2019 по 2025 годы</p>	